MEGAlift

C. 125 Este, Panama City, Panama

+507 6675-1380

info@megalifts.com

megalifts.com

SERIES EBL

ELEVADOR DE MÁSTIL VERTICAL

SERIES EBL VERTICAL ELEVADOR DE MÁSTIL

Presenta características como tamaño compacto, radio de giro reducido, buen manejo y gran resistencia. Se utiliza principalmente en almacenes, salas de exposiciones, mantenimiento de aeronaves, instalación de equipos mecánicos, mantenimiento de equipos y otros campos.

PLATAFORMA ELEVADORA VERTICAL AUTOPROPULSADA DE MÁSTIL ÚNICO

Modelo	EBL80D-LC	EBL95D-LC
Altura máxima de trabajo	8,00 m	9,50 m
Altura máxima de la plataforma	6,00 m	7,50 m
Capacidad de carga	150 kg	125 kg
Ocupantes	1	1
Longitud total	1,40 m	1,40 m
Anchura total	0,76 m	0,76 m
Altura total	1,99 m	1,99 m
Dimensiones de la plataforma	0,66 m × 0,67 m	0,66 m × 0,67 m
Distancia entre ejes	1,07 m	1,07 m
Radio de giro	0,3 m	0,3 m
Velocidad de desplazamiento (plegada)	3,5 km/h	3,5 km/h
Velocidad de desplazamiento (elevada)	0,8 km/h	1,1 km/h
Velocidad de subida/bajada	48/40 s	53/45 s
Capacidad de ascenso/descenso	0,25	0,25
Neumáticos de tracción	Φ305 × 100 mm	Φ305 × 100 mm
Motores de tracción	2 × 24 V CC / 0,5 kW	2 × 24 V CC / 0,5 kW
Motor de elevación	24 V CC / 1,3 kW	24 V CC / 1,3 kW
Batería	2 × 12 V / 100 Ah	2 × 12 V / 100 Ah
Cargador	24 V / 15 A	24 V / 15 A
Peso	1120 kg	1190 kg

ESTÁNDAR

- Controles proporcionales
- Protección automática contra baches
- Se puede conducir a máxima altura
- Neumático que no deja marcas
- Sistema de freno automático
- Sistema de descenso de emergencia
- Botón de parada de emergencia
- Válvula de retención del cilindro
- Sistema de diagnóstico a bordo

AUTOPROPULSADO MÁSTIL VERTICAL

Modelo	EBL60D	EBL70D	EBL80D
Altura máxima de trabajo	5,6 m	6,8 m	8 m
Altura máxima de la plataforma	3,6 m	4,8 m	6 m
Capacidad de carga	227 kg	227 kg	159 kg
Capacidad de la plataforma extendida	114 kg	114 kg	114 kg
Longitud total	1,36 m	1,36 m	1,36 m
Anchura total	0,76 m	0,76 m	0,82 m
Altura total	1,7 m	1,98 m	1,98 m
Dimensiones de la plataforma	1,3 m × 0,70 m	1,3 m × 0,70 m	1,3 m × 0,70 m
Longitud de la plataforma extendida	0,51 m	0,51 m	0,51 m
Distancia entre ejes	1,04 m	1,04 m	1,04 m
Radio de giro interior	0,3 m	0,3 m	0,3 m
Radio de giro exterior	1,8 m	1,8 m	1,8 m
Velocidad de desplazamiento (plegada)	4 km/h	4 km/h	4 km/h
Velocidad de desplazamiento (elevada)	1,1 km/h	1,1 km/h	1,1 km/h
Velocidad de subida/bajada	31/32 s	41,5/42 s	41,5/42 s
Capacidad de ascenso/descenso	0,25	0,25	0,25
Neumáticos de tracción	Φ305 × 100 mm	Φ305 × 100 mm	Φ305 × 100 mm
Motores de tracción	2 × 24 V CC / 0,5 kW	2 × 24 V CC / 0,5 kW	2 × 24 V CC / 0,5 kW
Motor de elevación	24 V CC / 1,3 kW	24 V CC / 1,3 kW	24 V CC / 1,3 kW
Batería	2 × 12 V / 100 Ah	2 × 12 V / 100 Ah	2 × 12 V / 100 Ah
Cargador	24 V / 15 A	24 V / 15 A	24 V / 15 A
Peso	810 kg	980 kg	1060 kg

ESTÁNDAR

- Controles proporcionales
- Protección automática contra baches
- Se puede conducir a máxima altura
- Neumático que no deja marcas
- Sistema de freno automático
- Sistema de descenso de emergencia
- Botón de parada de emergencia
- Válvula de retención del cilindro
- Sistema de diagnóstico a bordo

ELEVADOR VERTICAL DE EMPUJE CON MÁSTIL SIMPLE

Modelo	EBL70M-LC	EBL80M-LC	EBL100-LC	EBL110M-LC	EBL120M-LC	EBL140M-LC
Plataforma						
Altura máxima de trabajo	6,7 m	6,7 m	9.8m	11,2m	12,4m	14 m
Altura máxima de la plataforma	4,7 m	4,7 m	7.8m	9,2 m	10,4m	12 m
Capacidad de carga	150 kilos	150 kilos	150 kilos	150 kilos	136kg	120 kg
Ocupantes	1	1	1	1	1	1
Dimensiones generales						
Dimensiones de la plataforma	0,67m x 0,66m	0,67m x 0,66m	0.67m x 0.66m	0,67m x 0,66m	0,67m x 0,66m	0,67 m x 0,66 m
Altura total	1,99m	1,99m	1.99m	1,99m	1,99m	2,68 m
Ancho total	0,78m	0,78m	0.78m	0,78m	0,78m	0,81 m
Largo total	1,24m	1,24m	1.36m	1,4 m	1,42m	1,46 m
Cobertura de los estabilizadores	1,7m x 1,7m	1,7m x 1,7m	1.7m x 1.7m	2,1m x 2m	2,1m x 2m	2,5 m x 2,3 m
Peso						
AC	330 kilos	330 kilos	370 kilos	390 kilos	420 kilos	490 kg
DC	355 kilos	355 kilos	395 kilos	415 kilos	445 kilos	515 kg
Power						
AC	380V/220V/110V	380V/220V/110V	380V/220V/110V	380V/220V/110V	380V/220V/110V	380 V/220 V/110 V
Motor de CA	0,75 KW	0,75 KW	0.75KW	0,75 KW	0,75 KW	0,75 kW
CC	12V	12V	12V	12V	12V	12 V
Motor de CC	1,3 KW	1,3 KW	1.3KW	1,3 KW	1,3 KW	1,3 kW
Cargador	12V/15A	12V/15A	12V/15A	12V/15A	12V/15A	12 V/15 A

ESTÁNDAR

- Bloqueo de estabilizadores
- Interruptor de seguridad
- Alimentación eléctrica de CA en la plataforma
- Botón de parada de emergencia
- Fácil de cargar en la camioneta
- Sistema de descenso de emergencia
- Nivel de burbuja
- Bolsillo para montacargas
- Válvula de retención del cilindro